



VELOX
1929

Scheda tecnica VELOXDET 2504

DETERGENTE LIQUIDO CAUSTICO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

DESCRIZIONE

VELOXDET 2504 è un detergente caustico a base di alcali caustici, disperdenti, sequestranti, peptizzanti. Grazie al suo contenuto in complessanti VELOXDET 2504 è utilizzato con acque di qualsiasi durezza. Il prodotto, pur non contenendo principi attivi disinfettanti, può esplicare un buon effetto germicida se impiegato a temperature superiori ai 60°C.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Fisico	:	Liquido limpido
Colore	:	Incolore
Odore	:	Tipico
Densità a 20°C	:	1.4
pH (sol. 1% in H2O)	:	12.4
Formazione di schiuma	:	Assente
Effetto sui materiali	:	Innocuo su acciaio al carbonio , acciaio inox, acciaio retificato e materiali plastici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Nei caseifici per il lavaggio di serbatoi, tubazioni, centrifughe, bottiglie ecc.
Nelle birrerie e nell'industria delle bevande per il lavaggio di tanks, caldaie cottura, kegs, riempitrici ecc.
In enologia per il lavaggio bottiglie, tubazioni, contenitori, detartarizzazione serbatoi, casse ecc.
Nell'industria conserviera per la detersione di taglio e cernita, cuocitori, nastri, riempitrici, trasportatori e pavimenti.

MODALITA' D'IMPIEGO

VELOXDET 2504 viene utilizzato, in funzione delle esigenze di lavaggio richieste, a concentrazione variabile dall'1 al 4% a temperatura fra 40° - 80°C.
In casi particolari in enologia si utilizza VELOXDET 2504 a freddo per la detartarizzazione dei vasi vinari alla concentrazione di 5 - 10% a temperatura ambiente.
Nel lavaggio delle casse di trasporto in materiale plastico VELOXDET 2504 per il suo effetto antistatico viene utilizzato alla concentrazione dello 0.5 - 1% a 40 - 60° C.

CONTROLLO DELLE SOLUZIONE

Prelevare 100 ml. di soluzione, aggiungere 2 - 3 gocce di Fenoltaleina. La soluzione si colora di rosso, titolare con Acido 1/N fino al viraggio dal rosso all'incolore.
Concentrazione % VELOXDET 2504 = ml Acido 1/N x 0,10
Se le condizioni d'impegno si discostano dalla norma Vi preghiamo consultare il nostro servizio tecnico.

INFORMAZIONI SULL'IMMAGAZZINAMENTO

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto.
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.
Il prodotto non è infiammabile.
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza a secondo D.M. 4 aprile 1997.

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RIPESTTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL'UTILIZZO IMPOPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO.

VELOX BARCHITTA S.r.l.

Stab. Via Petrarca 37/43 - 20030 SENAGO (MI)
Tel. +39 02 36649500 r.a. Fax + 39 02 36649519